

SANWA

サミック バキュームポンプオイル (真空ポンプ油)

サミック バキュームポンプオイルは、高度精製基油を使用した、ロータリー・レシプロの高性能真空ポンプ油です。高度精製基油を使用することで高い酸化安定性を持ち、スラッジやデポジットの発生を抑制します。

1. 製品の特長

- ・ 高度精製基油を使用することで高い酸化安定性を持ち、スラッジやデポジットの発生を抑制し、長期使用が可能です。
- ・ 抗乳化性に優れ、さびや腐食の発生を防ぎます。
- ・ 放気性、低蒸発性に優れた高性能真空ポンプ油です

2. 用途

絶対圧力で 0.05mmHg 以下の真空を必要とする工業用真空ポンプに適用されます。また、ポンプの軸受けやシールグランドとしても使用できます。

3. 代表性状

密度 (@15°C)	g/cm ³	0.870
色	ASTM	L0.5
引火点	°C	252
流動点	°C	-15.0
動粘度 (@40°C)	mm ² /s	65.1
動粘度 (@100°C)	mm ² /s	8.71
粘度指数		106
銅板腐食	@100°C×3h	1b

消防法分類 危険物第4類 第4石油類

使用上の安全に関する注意事項 (別途 MSDS による情報も併せてご参照ください)

注意	●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用するなど皮膚に触れないようにしてください。
取扱い上の注意事項	●飲まないでください。(飲むと下痢、嘔吐します。) ●子供の手の届かない所に保管してください。
応急処置	●目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗ってください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。
廃油・廃容器の処置	処理方法は法律で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。
保管方法	ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。 直射日光を避け、暗所に保管してください。

問い合わせ先 : 三和化成工業株式会社

〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-9

TEL : 045-778-2331 FAX : 045-778-2303