

# SANWA

## サミック バキューモール S68 (真空ポンプ油)

サミック バキューモール S68 は、蒸気圧が低く、熱および酸化安定性、抗乳化性、潤滑性に優れた真空ポンプ専用オイルです。油回転ポンプおよびメカニカルブースターポンプの潤滑油として推奨されます。

### 製品の特長

- ・ 沸点範囲の狭い特殊精製基油を使用することで低い蒸気圧を示し、ポンプに要求される到達真空度が容易に得られます。
- ・ 高度に精製されたパラフィン系ベースオイルを用いており、粘度指数、油膜強度が高く優れた潤滑性を示します。また、低温流動性にも優れているため起動が容易です。
- ・ 抗乳化性に優れており、水分が混入しても静置または遠心分離で速やかに除去できるため、水分混入による錆発生、潤滑不良、劣化促進、真空度低下等を防止します。
- ・ 不飽和炭化水素やレジンを除かれたパラフィン系高度精製基油を使用しており、腐食性酸やスラッジの生成による潤滑不良、金属面の腐食などのトラブルを防止するとともにオイルの寿命を延長します。

### 代表性状

密度	(@15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.88
引火点		°C	260
色		ASTM	L0.5
動粘度	(@40°C)	mm <sup>2</sup> /s	72.3
	(@100°C)	mm <sup>2</sup> /s	9.12
粘度指数			100
流動点		°C	-15.0
全酸価		mgKOH/g	0.01

消防法分類 危険物第4類 第4石油類

使用上の安全に関する注意事項（別途 MSDS による情報も併せてご参照ください）

注意	●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用するなど皮膚に触れないようにしてください。
取扱い上の	●飲まないでください。（飲むと下痢、嘔吐します。） ●子供の手の届かない所に保管してください。
注意事項	●空ドラムに圧力をかけないで下さい。圧力をかけると破裂することがあります。 ●この容器は溶接、過熱、穴あけまたは切断しないでください。爆発を伴って残留物が発火することがあります。
応急処置	●目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗ってください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。
廃油・廃容器の処置	処理方法は法律で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。 不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。
保管方法	ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。 直射日光を避け、暗所に保管してください。

問い合わせ先 : 三和化成工業株式会社  
〒236-0002  
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-9  
FAX : 045-778-2303  
TEL : 045-778-2331