

サミック カットエース SP-12N (不活性型加工油)

サミック カットエース SP-12Nは、ステンレスポリッシング油として開発された、環境に配慮した非塩素、非硫黄型加工油です。ステンレスポリッシング加工の他、アルミ合金、銅合金などの非鉄金属や被削性の高い鋼材の汎用加工油としてもすぐれた性能を発揮します。

1.製品の特長

- ・ 塩素・硫黄系の極圧添加剤を使用しておりません
- ・ 作業環境の改善、機械寿命の延長に効果的です
- ・ 良好な仕上げ面精度を得ることができます
- ・ 工具摩耗を抑え工具寿命を延長し、工具費を節減する事ができます
- ・ 被削材からの油切れが良好なため、油消費量を節減する事ができます

2.代表性状

	サミック カットエース SP-12N
密度 @15°C g/cm ³	0.867
色 (ASTM)	L0.5
引火点 (COC)	178
動粘度@40°C mm ² /s	9.8
銅板腐食試験 100°C, 3h	1a
けん化価 mgKOH/g	3.0

消防法分類：危険物第四類 第3石油類

使用上の安全に関する注意事項（別途 MSDS による情報もご参照ください）

<p>注意 取り扱い上 の注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱い際は保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱い際は保護手袋を使用するなど皮膚に触れないようにしてください。 ●ミストを吸入すると気分が悪くなる場合があります。取り扱い際は呼吸器具を使用するなどミストを吸入しないでください。 ●飲まないでください。（飲むと下痢、嘔吐します。） ●子供の手の届かない所に保管してください。 ●空ドラムに圧力をかけないでください。圧力をかけると破裂することがあります。 ●この容器は溶接、過熱、穴あけまたは切断しないでください。爆発を伴って残留物が発火することがあります。
<p>応急処置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、清浄な水で 15 分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗ってください。 ●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、身体を毛布などで覆い保温して安静を保ち、医師の診断を受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。
<p>廃油・廃容器 の処置</p>	<p>処理方法は法律で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。</p> <p>不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。</p>
<p>保管方法</p>	<p>ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。直射日光を避け、暗所に保管してください。</p>

問い合わせ先 : 三和化成工業株式会社
〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-9
TEL : 045-778-2331 FAX : 045-778-2303