



# サミック ラストエース S-350

## (低粘度油膜形さび止め油)

サミック ラストエース S-350はMIL規格NP-3の強力な浸透力を持つ多目的防錆潤滑剤です。

### 1.製品の特長

- ・鉄鋼，銅，合金，アルミニウムなどすべての金属のさび・変色を防ぎます。
- ・塩水噴霧試験で優れた効果を示す為、海岸付近や屋外など塩害で錆び易いところで効果があります。
- ・強力な浸透性を持ち、目に見えない隙間や亀裂から浸透して金属の防錆及び潤滑を行うため、摺動部の潤滑不足による「鳴き」や「きしみ音」を解消します。
- ・塩素系の有害物質を含まない安心タイプです。
- ・プラスチック、ゴムに対して安定であるのため、光沢を失ったり、膨潤を起こしません。

### 2.用途

- ・コンピュータ周辺機器の摺動部、駆動部の防錆潤滑
- ・自動車，家庭用品，レジャー用品の手入れと保管。
- ・さび付いたネジ，ボルトなどの緩めるときにお使いください。

### 3.使用方法

- ・塗布方法は浸漬、刷毛塗り、吹き付けなどで使用できます。

#### 4.代表性状

サミック ラストエース S-350

外 観		淡色透明液体
臭 気		揮発系鉱油臭・微香臭
密 度 (15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.801
引 火 点 (PM)	°C	56
動 粘 度 (40°C)	mm <sup>2</sup> /s	2.5
流 動 点	°C	-50以下
不揮発分	%mass	24
膜 厚	μm	2～3
水置換性		良 好
湿潤試験	30 日	A級
塩水噴霧		A級 (72 時間)
塩水浸漬	10 日	A級合格
浸 透 性	mm	70
耐プラスチック性		良 好

消防法分類 (危険物第四類) 第2石油類

使用上の安全に関する注意事項 (別途 MSDS による情報も併せてご参照ください)

注意 取り扱い上 の注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。</li> <li>●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用するなど皮膚に触れないようにしてください。</li> <li>●ミストを吸入すると気分が悪くなる場合があります。取り扱う際は呼吸器具を使用するなどミストを吸入しないでください。</li> <li>●飲まないでください。(飲むと下痢、嘔吐します。)</li> <li>●子供の手の届かない所に保管してください。</li> <li>●空ドラムに圧力をかけないでください。圧力をかけると破裂することがあります。</li> <li>●この容器は溶接、過熱、穴あけまたは切断しないでください。爆発を伴って残留物が発火することがあります。</li> </ul>
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>●目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。</li> <li>●皮膚に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗ってください。</li> <li>●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、身体を毛布などで覆い、保温して安静を保ち、医師の診断を受けてください。</li> <li>●飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。</li> </ul>
廃油・ 肺容器の 処置	<p>処理方法は法律で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。</p> <p>不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。</p>
保管方法	<p>ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。</p> <p>直射日光を避け、暗所に保管してください。</p>

問い合わせ先 : 三和化成工業株式会社  
〒236-0002  
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-9  
FAX : 045-778-2303  
TEL : 045-778-2331