



サミック ラストエース MG814S

(長期油膜形さび止め油)

サミックラストエース MG814Sは、あらゆる条件下での強いさび止め能力に加え、使用時におけるスプレー／静電塗布の作業性、板金加工の際のプレス効果などの多面的な性能を備えている長期さび止め油です。

1.製品の特長

- ・ 優れたさび止め能力を備え、輸送間あるいは保管中の鉄鋼製品を長期間保護します。
- ・ 酸性ガスに対しても大きなさび止め効果があります。
- ・ 作業能率を高める適度な粘度／流動性を備えている。
- ・ 水置換性を備えています。
- ・ 単位面積当たりの塗布面積が大きいので経済的です。
- ・ 多年にわたって使用され、長期の輸出防錆などの実用性能が広く認められています。

2.製品の用途

- ・ 鋼板、小物鋳鋼品及びプレス成型部品等の汎用長期さび止め油として使用されます。

3.使用方法

- ・ 浸漬、吹き付け、ローラーなどで塗布して下さい
- ・ 鋼板に連続塗布する場合は、ローラー塗布、静電塗布が効率的かつ経済的です。

4.代表性状

サミック ラストエース MG814S

色 (ASTM)	L2.5
密度 @15°C g/cm ³	0.854
引火点 (COC) °C	120
流動点 °C	-15.0
動粘度 @40°C mm ² /s	8.55
膜厚 μm	2
塩水噴霧試験 (20 時間)	A級 (錆なし)
湿潤試験 (720 時間)	A級 (錆なし)
消防法分類 (第四類)	第3石油類

使用上の安全に関する注意事項（別途 MSDS による情報も併せてご参照ください）

<p>注意 取り扱い上の注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱い際は保護眼鏡を使用するなど目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱い際は保護手袋を使用するなど皮膚に触れないようにしてください。 ●ミストを吸入すると気分が悪くなる場合があります。取り扱い際は呼吸器具を使用するなどミストを吸入しないでください。 ●飲まないでください。（飲むと下痢、嘔吐します。） ●子供の手の届かない所に保管してください。 ●空ドラムに圧力をかけないでください。圧力をかけると破裂することがあります。 ●この容器は溶接、加熱、穴あけまたは切断しないでください。爆発を伴って残留物が発火することがあります。
<p>応急処置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合は、清浄な水で 15 分間洗浄し、医師の診断を受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石鹸で十分に洗ってください。 ●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移し、身体を毛布などで覆い、保温して安静を保ち、医師の診断を受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに、直ちに医師の診断を受けてください。
<p>廃油・廃容器の処置</p>	<p>処理方法は法令で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。</p> <p>不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。</p>
<p>保管方法</p>	<p>ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓してください。</p> <p>直射日光を避け、暗所に保管してください。</p>

問い合わせ先 : 三和化成工業株式会社
〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12-9
FAX : 045-778-2303
TEL : 045-778-2331